## Système On·Call® MultiPro



- Fonctionnement simple et rapide
- Tests: HbA1c, CRP et RAC
- Simple : 1-5µL de prise d'échantillon directe
  - Résultats en +/- 5 minutes
  - Réactifs à température ambiante





## Des spécifications avancées pour la biologie délocalisée



## **Spécifications**

Caractéristiques	Spécifications	
Technologie	Colorimétrique et immunoturbidimétrique	
Mémoire	5 500 enregistrements pour les patients et les tests de contrôle de qualité	
Imprimante	Imprimante thermique interne ; imprimante externe connectable	
Connectivité	RS232, USB, Ethernet et Wifi	
Communication	Protocole HL7 et POCT1-A2	
Langues	Français, anglais et autres langues supplémentaires	
Conditions d'utilisation et de stockage	10-40°C; 10 - 90% HR; Altitude: ≤ 2000 m	-20 à +55°C ; 10 - 90% HR
Source d'énergie	Appareil : 12 Vdc, 5A  Adaptateur :  Entrée : 100 -240 Vac, 50 / 60 Hz, 1.4-0.7 A  Sortie : 12 Vdc, 5.0 A, 60 W MAX	
Consommation d'énergie	60 W	
Ecran	Ecran tactile couleur	
Identification des informations	Scanne automatiquement le QR code	
Accessoires	Lecteur de code à barres 2D (inclus)	
Poids	2,3 kg sans alimentation électrique ni papier d'impression	
Dimensions (L x I x h)	257×313×158 mm (L x l x h)	



